



► Ossature double nappe à rail aluminium avec maintien chandelles de calage



- Ossature double avec ou sans rail aluminium
- Ossature simple nappe
- Plancher de danse
- Rails en aluminium

Toutes nos ossatures planchers sont aux normes CTS aptes à recevoir du public. (Résistance : 500 kg/m²)

► Différents types d'ossatures

Ossature double nappe à rail aluminium

- 1 ère nappe : longrines en tube acier galvanisé
- 2 ème nappe : traverses en tube acier galvanisé et rail aluminium anodisé 15µ
- platines et accessoires inclus



Ossature double nappe ATS

(sans rail aluminium)

- 1 ère nappe : longrines en tube acier galvanisé
- 2 ème nappe : traverses en tube acier galvanisé
- platines et accessoires inclus



Ossature simple nappe

- Une nappe : traverses en tube acier galvanisé et rail aluminium anodisé 15µ
- platines et accessoires inclus



Plancher de danse

- Bordure avec rail aluminium anodisé 15µ
- Raccord d'angle, manchon droit, rail de finition



Raccord d'angle

- En aluminium pour plancher de danse



Manchon droit


- En aluminium pour plancher de danse



Rails en aluminium pour plancher



Profilé aluminium anodisé nature
Utilisation : pose au sol plancher 21 mm
Dimensions : 150 x 44 mm



Profilé aluminium anodisé nature
Utilisation : pose sur ossature ou en simple nappe, pour plancher 21 mm
Dimensions : 150 x 71 mm



Profilé aluminium anodisé nature
Utilisation : finition esthétique et accès sans obstacle
Dimensions : 157 x 44 mm

